

配管部品

NT・PT・BT・AT・CT・ST型 (配管材)

・RoHs指全 (2011/65/EU, (EU) 2015/863準拠)

ナイロンチューブ [切売不可]

型式	コードNO.	外径 (φ)	内径 (φ)	定尺 (m)	使用圧力 (MPa)	破壊圧力 (MPa)	使用温度 範囲	最小 曲げ半径	色
NT-4	106801	4	2.5	100	2.5	9.8		12	乳白色
NT-4 20M	106845			20					
NT-4H	106806	4	2.5	100	4.4	17.6	-20°C	16	
NT-4H 20M	106846			20					
NT-6	218005	6	4	100	2.2	8.6	}	24	
NT-6 20M	218049			20					
NT-6H	218006	6	4	100	3.7	15.2		27	
NT-6H 20M	218050			20					
NT-8	218003	8	6	100	1.5	6.2		48	

●材質: ナイロン PA12



ナイロンチューブ

ポリアミドパイプ [切売不可]

型式	コードNO.	外径 (φ)	内径 (φ)	定尺 (m)	使用圧力 (MPa)	破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (R)	色
PT-6H	403011	6.0	3.0	100	7.5	25	50	黒

●材質: ポリアミド




ポリアミドパイプ

ブレードパイプ [切売不可]

型式	コードNO.	外径 (φ)	定尺 (m)	使用圧力 (MPa)	破壊圧力 (MPa)	使用温度 範囲	最小 曲げ半径	表面処理
BT-4	106803	5	100	2.5	9.8	-20°C~ +70°C	R16	EP-Fe/Zn
BT-6	218007	7		2.2	8.6		R17	

●材質: ナイロン 外装: 鉄SWRM-8 EP-Fe/Zn5



【ブレードパイプ】
ワイヤーでガードされたパイプです。

アルミパイプ [切売不可]

型式	コードNO.	外径 (φ)	内径 (φ)	定尺 (m)	使用圧力 (MPa)	引張強度 (MPa)	伸び
AT-4	106811	4	3	2	1.3	0.6-1	41%
AT-6	206811	6	4		2.0		

●材質: アルミニウム引抜管 (JIS H4080A1050TD-O)



アルミパイプ

銅管 [切売不可] ・RoHs指全 (2011/65/EU, (EU) 2015/863準拠)

型式	コードNO.	外径 (φ)	内径 (φ)	定尺 (m)	使用圧力 (MPa)	引張強度 (MPa)	伸び
CT-4	106821	4	3	5	7	2	40%
CT-6	218015	6	4.4		8		
CT-8	206823	8	6	6	2.3		

●材質: リン脱酸銅 (JIS H3300C1220T-OL)




銅管

鋼管 [切売不可]

型式	コードNO.	外径 (φ)	内径 (φ)	定尺 (m)	使用圧力 (MPa)	引張強度 (MPa)	伸び	表面処理
ST-4Z	218011	4	2.6	2	25	3MPa 以上	25%	Ep-Fe/Zn 8/CM
ST-6Z	218012	6	4.6					
ST-8Z	206836	8	6.6					
ST-10Z	206837	10	8.6					

●材質: (SPCC同等) JIS G3141



鋼管

※ご注文の際は各定尺をご参照の上、メートル単位でご指定ください。